



FIEDLER Ziegel-Einhängedecke nach DIN EN 15037-1+3,
DIN 20000-129 und allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.1-148

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	------	-------------	-------------

Vorbemerkungen zu FIEDLER Ziegel-Einhängedecken

Die Deckenträger sind auf der Baustelle mit Kanthölzern schichtweise zu stapeln. Beschädigte Träger oder Deckenziegel dürfen nicht oder nur nach Freigabe durch den Hersteller eingebaut werden. Vor Einhängen der Deckensteine sind die Deckenträger im Abstand von ca. 2 m zu unterstützen. Vor Einbringen des Vergussbetons ist die Decke gründlich zu säubern und vorzunässen.

Betreten der Decke im Montagezustand nur über Gerüstbretter oder Holzbohlen.

Die Decke ist im Bauzustand zu unterstützen, bis die geforderte Betonfestigkeit erreicht ist (i.d.R. 28 Tage). Der Verguss- und Aufbeton ist gegen zu rasches Austrocknen und Frost zu schützen.

01	___ m ²	<p>FIEDLER Ziegel-Einhängedecke bestehend aus Deckenträgern nach Z-15.1-148 und DIN EN 15037-1 und statisch teilweise mittragenden Einhängeziegeln und Flach-/Negativziegeln mit Schablonenschnitt nach DIN EN 15037-3 inkl. prüffähigem Tragfähigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Bau inkl. Entladung liefern.</p> <p>Typ: 13 / 16 / 18 / 21 / 25 + ___cm Aufbeton (Zutreffendes bitte einkreisen)</p> <p>Raster: 62,5 / 64,5 cm; Trägerbreite: 16,5 cm; Steinbreite: 46 / 48cm Expositionsklasse XC1 / XC3 Feuerwiderstandsklasse: F90-A</p> <p>Deckenspannweite bis max. _____m Nutzlast $q_k =$ _____kN/m² Trennwandzuschlag $q_k =$ _____kN/m² Ausbaulast $\Delta g_k =$ _____kN/m²</p> <p>Hersteller: Fiedler Deckensysteme GmbH & Co. KG Rathaushütte 1, 95615 Marktredwitz Tel (Fax): 09231-63076 (-63046) service@fiedler-decken.de www.fiedler-decken.de</p>	_____ €/m ²	_____ €
02	___ m ²	<p>Zuschlag für Ausbildung von Pos.01 als Doppelträgerdecke zur Vergrößerung der Nutzlast bzw. der Spannweite. Raster: 79 / 81 cm.</p>	_____ €/m ²	_____ €

Ausschreibungstext



FIEDLER Ziegel-Einhängedecke nach DIN EN 15037-1+3,
DIN 20000-129 und allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.1-148

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
03	___ m ²	Zuschlag für Ausbildung von Pos.01 als Filimont- /V-Tec-Decke zur Vergrößerung der Montagestützweite: Max. Montagestützweite: _____m	_____ €/m ²	_____ €
04	___ St.	Wechselausbildung am Deckenträgerende (= werkseitige Aufkröpfung der Deckenträgerbewehrung und werkseitiger Einbau einer Aufhängebewehrung)	_____ €/St.	_____ €
05	___ St.	Statisch erforderliche Schubzulage (= werkseitig eingebauter DH-Gitterträger L = 1,0 m am Deckenträgerende)	_____ €/St.	_____ €
06	___ St.	Bügelzulage zur Verringerung der Auflagertiefe (z.B.: bei Auflager in einem Stahlträger)	_____ €/St.	_____ €
07	___ lfm	Zusatz-Deckenträger zum Abfangen von Sonderlasten oder aus geometrischen Gründen (z.B.: Mehrfachträgeranordnungen oder Wechselträger)	_____ €/lfm	_____ €
08	___ m ²	FIEDLER Integriertes Abhängesystem - in Deckenträger werkseitig integrierte Edelstahlanker als Vorbereitung für abgehängte Deckenunterkonstruktionen. Längsabstand ca. 75 cm, Querabstand = Trägerraster (i.d.R. 62,5 cm), Belastbarkeit max. 50 kg/Anker	_____ €/m ²	_____ €
09	___ m ²	Verlegung der Ziegeldecke nach Pos.01 bis 08 entsprechend Verlegeplan per Hand oder mittels bauseitigen Krans auf vorbereiteten Auflagern. Evtl. erforderliche Montagejoche und Zwischenunterstützungen (i.d.R. ab/in 2 m Abstand) sind zu berücksichtigen. Einhängen der Deckensteine.	_____ €/m ²	_____ €
10	___ kg	Zulagebewehrung als Stabstahl für Ringanker und Querrippen und Matten/Stabstahl für evtl. Bewehrung des Überbetons nach Verlegeplan liefern und einbauen.	_____ €/kg	_____ €
11	___ m ³	Vergussbeton C 25/30 - Körnung 0-8 mm (vorzugsweise) oder 0-16 mm liefern, einbringen, verdichten, abziehen und nachbehandeln.	_____ €/m ³	_____ €
12	___ lfm	Zulage zu Pos.01 für Bereiche mit Flach-/Negativziegel in Auflager- und Querrippen-Bereichen inkl. ggf. Steinzuschnitt.	_____ €/lfm	_____ €

Ausschreibungstext



FIEDLER Ziegel-Einhängedecke nach DIN EN 15037-1+3,
DIN 20000-129 und allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.1-148

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
13	___ h	Erstellen von prüffähigen Standsicherheitsnachweisen für zusätzliche Bauteile, wie bspw. Balkone, Drempel, Stahlträger, Unter- oder Überzüge.	___ €/h	___ €
14	___ St.	Zulage für das Herstellen von Auflagertaschen in bestehende Wände und das ebene Abgleichen mit Mörtel für die Verlegung der Ziegeldecken gem. Pos.01 bis 08 sowie ggf. das Herstellen von Auflagertaschen in parallel zur Deckenspannrichtung verlaufenden Bestandswänden für die Auflagerung einer Querrippe. T x B x H: ___ x ___ x ___ cm	___ €/St.	___ €
15	___ St.	Isokorb Typ _____ inkl. Lieferung und Einbau gem. Einbauanweisung des Herstellers	___ €/St.	___ €